

## Kiuso 100 + Paneles Lisos

Puerta Kiuso 100 con herraje en aluminio dorado, bombillo antibumping, paneles lisos de Sapelly o Roble con molduras y embocaduras en ambas caras. Aprovecha esta oferta y llévate la puerta acorazada completa.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

1087,79 €

PVP: 1087,79 €

SIN IVA: 899,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



## OFERTA: KIUSO 100 GRADO 3 + PANELES LISOS

Puerta de medida standard con herraje y tableros, remate por ambas caras y embocadura completa.

### Características

- Puertas en chapa galvanizada de medida standard con aluminio anodizado montado.
- Controlador de apertura incluido en el precio.
- Cerradura de cilindro antibumping: KABA MATRIX CISA 30/50 (Incluido en el precio)
- Con dos desviadores de tres pestillos y barras superior e inferior.
- Herrajes standard incluidos en el precio (manilla, tirador, mirilla, placa exterior y protector de cilindro)
- La cerradura que se utiliza es de alta seguridad.
- Los tableros modelo "**Liso**" van incluidos.
- Acabado a elegir entre Sapelly y Roble.
- Paneles insertados a guillotina para su fácil sustitución.
- Las puertas están homologadas en grado 3, 4 ó 5 según la norma UNE-EN 1627:2011, ya que están ensayadas por un laboratorio externo (Tecnalia), y certificado p.

**PARTES DE LA PUERTA ACORAZADA**

**AENOR**  
Certificado de producto  
UNE-EN 1.627 : 2.011 de  
GRADO 3 por AENOR

**CERCO**

- De acero de 3mm de espesor.
- Posibilidad de hacerla sin escalón y con cortavientos.
- Solape de seguridad para impedir el apalancamiento.
- Instalación con sistema de albarillería o mediante kit de resina (Sin obra)
- Color marrón tabaco, blanco, negro o según RAL.
- 3 bisagras de gran resistencia regulables en las 3 dimensiones.
- Con rodamiento de bolas y cubiertas con capuchones embellecedores.

**ESTRUCTURA**

- Cerradura de alta resistencia formada por 4 **bulones y resbalón**
- Cilindro de alta gama Cisa AP35.
- Fabricada con chapa galvanizada.
- Refuerzos interiores de tres omegas verticales rellenas de aislante ignífugo.

**Dos pestillos antiretroceso**  
protegida en una caja antideformación de tres bulones

**Pestillos dobles**  
con 6 bulones cada uno y refuerzo interior.

**Controlador de apertura**  
de acero.

**8 pivotes antipalanca**  
de acero en zona de bisagras e insertados dentro del cerco.

**Perfil de aluminio**  
que solapa la puerta con burlete de goma. Disponible en color cromo, dorado o blanco.

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

