

Kiuso XXI + Paneles Lisos

Puerta Kiuso XXI con herraje en aluminio dorado o blanco, bombillo antibumping, paneles lisos de Sapelly o Roble, con molduras y embocaduras en ambas caras. Aprovecha esta oferta y llévate la puerta acorazada completa.

Calificación: Sin calificación

Precio

1193,06 €

PVP: 1193,06 €

SIN IVA: 986,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

OFERTA: KIUUSO XXI GRADO 3 + PANELES LISOS

Puerta de medida standard con herraje y tableros, remate por ambas caras y embocadura completa.

Características

- Puertas en chapa galvanizada de medida standard con aluminio anodizado montado.
- Controlador de apertura incluido en el precio.
- Cerradura de cilindro antibumping: KABA MATRIX CISA 30/50 (Incluido en el precio)
- Con dos desviadores de tres pestillos y barras superior e inferior.
- Herrajes standard incluidos en el precio (manilla, tirador, mirilla, placa exterior y protector de cilindro)
- La cerradura que se utiliza es de alta seguridad.
- Los tableros modelo "**Liso**" van incluidos.
- Acabado a elegir entre Sapelly, Sapelly Rameado y Roble.
- Paneles insertados a guillotina para su fácil sustitución.
- Las puertas Kiuso están homologadas en grado 3, 4 ó 5 según la norma UNE-EN 1627:2011, ya que están ensayadas por un laboratorio externo (Tecnalia), y certificado p.

PARTES DE LA PUERTA ACORAZADA

AENOR Certificado de producto
UNE-EN 1.627 : 2.011 de
GRADO 3 por AENOR

CERCO

- De acero de 2mm de espesor.
- Posibilidad de hacerla sin escalón y con cortavientos.
- Solape de seguridad para impedir el apalancamiento.
- Instalación con sistema de alfilería o mediante kit de resina (Sin obra)
- Color mantel tabaco, blanco, negro o según RAL.
- 3 bisagras de gran resistencia regulables en las 3 dimensiones.
- Con rodamiento de bolas y cubiertas con capuchones embellecedores.

ESTRUCTURA

- Cerradura de alta resistencia formada por 4 bulones y resbalón
- Cilindro de alta gama Cisa APIS.
- Fabricada con chapa galvanizada.
- Refuerzos interiores de tres omegas verticales rellenas de aislante ignífugo.

Dos pestillos antirresaca
protegida en una caja antibloqueo de tres bulones

Pestillos dobles
con 6 bulones cada uno y refuerzo interior.

Controlador de apertura
de acero.

8 pivotes antipalanca
de acero en zona de bisagras e insertados dentro del cerco.

Perfil de aluminio
que solapa la puerta con bucle de goma. Disponible en color cromo, dorado o blanco.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.